



Comune di Empoli
Ufficio Tecnico Settore LL. PP.

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione delle strade comunali e della relativa segnaletica per l'anno 2020/2021

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Empoli, 24/01/2020

IL TECNICO
Geom. Massimo Fiaschi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A000.00	Quota per intervento di reperibilità da garantire con turni della durata di sette giorni consecutivi con una squadra composta da due operai ed un autocarro dotati di attrezzatura necessaria alla esecuzione e messa in sicurezza della situazione di pericolo che si è venuta a creare. La quota si intende come compenso settimanale ed è soggetta al ribasso d'asta offero in sede di gara euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
A001.01	Costo orario operaio specializzato orario feriale diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00. euro (ventiotto/00)	ora	28,00
A001.02	Costo orario operaio specializzato orario feriale notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00. euro (trentasei/00)	ora	36,00
A001.03	Costo orario operaio specializzato orario festivo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00. euro (trentasei/00)	ora	36,00
A001.04	Costo orario operaio specializzato orario festivo notturno dalla ore 22.00 alle ore 6.00. euro (quarantauno/00)	ora	41,00
B001.01	Rullo compressore compresa quota parte consumi e conducente euro (quarantatre/00)	ora	43,00
B001.03	Piastra vibrante compreso quota parte consumi ed operatore. euro (trentasei/00)	ora	36,00
B002.01	Camion con portata fino a 200 q.li con cassone ribaltabile, dotato di gru idraulica della portata fino a 30 q.li. Compreso quota parte consumi e conducente euro (settantasette/60)	ora	77,60
B002.02	Camion con portata inf. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. euro (quarantacinque/00)	ora	45,00
B002.03	Camion con portata sup. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. euro (cinquantasette/00)	ora	57,00
B002.04	Noleggio macchina traccialinee compreso quota parte e consumi e conducente euro (trentasette/00)	ora	37,00
B002.05	Noleggio macchina scarificatrice, compreso quota parte consumi e conducente euro (trentasette/00)	ora	37,00
B003.01	Piattaforma aerea a cella su sbraccio telescopico fino a H. mt. 16 portata q.li 3 compreso quota parte consumi e conduce. euro (quaranta/00)	ora	40,00
B005.01	Miniescavatore e/ o minipala su gomma compreso quota parte consumi e conducente. euro (quarantasei/00)	ora	46,00
B005.02	Escavatore cingolato da 100 Hp ed oltre compreso quota parte consumi e conducente euro (settantacinque/40)	ora	75,40
B005.03	Pala meccanica semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore compreso quota parte consumi e conducente. euro (sessantaquattro/30)	ora	64,30
B005.04	Trattore con trincia . Compreso quota parte consumi e conducente euro (cento/00)	ora	100,00
B005.05	Trivella per escavatore. Compresa quota parte consumi e conducente euro (tredici/00)	ora	13,00
B005.06	Autocarro su ruote gommate attrezzato contemporaneamente per per lo spalaneve e spargimento del sale su sede stradale compreso quota parte consumi ed operatore ed altra attrezzatura adatta ad espletare il servizio. Il prezzo è comprensivo del lavoro svolto anche in orario notturno, festivo e notturno - festivo. euro (ottantacinque/00)	ora	85,00
B005.07	Mezzo spargisale meccanico adeguato per lo spargimento del sale su sede marciapiede compreso quota parte consumi ed operatore. Il prezzo è comprensivo del lavoro svolto anche in orario notturno, festivo-notturno, festivo. euro (trentanove/00)	ora	39,00
B006.01	Compressore con martello demolitore e perforatore min. lt. 2.500 compreso quota parte consumi ed operatore. Per il tempo effettivo di impiego euro (ventidue/20)	ora	22,20
B007.01	Ruspa cingolata da 100 Hp ed oltre compreso quota parte consumi e conducente euro (cinquantaquattro/00)	ora	54,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B009.01	Motogreder compreso quota parte consumi e conducente. euro (centodieci/00)	ora	110,00
C001.01	Fornitura di sabbia naturale di fiume, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (tre/50)	q.le	3,50
C001.02	Fornitura di ghiaietto per calcestruzzi, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	q.le	2,90
C001.03	Fornitura di sasso tondo euro (tre/50)	q.le	3,50
C001.04	Fornitura di ghiaia e sabbia alla rinfusa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (tre/30)	q.le	3,30
C001.05	Fornitura di graniglia di pietra calcarea pezz. 0/2, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	q.le	2,90
C001.06	Fornitura di graniglia di pietra calcarea pezz. 0/1, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	q.le	2,90
C001.07	Fornitura di ghiaia, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	q.le	2,90
C001.08	Fornitura di sasso spezzato pezz. 4/7, compreso onere del carico, trasporto sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	q.le	2,50
C001.09	Fornitura di stabilizzato calcareo pezz. 0/3, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	q.le	2,90
C001.10	Fornitura di stabilizzato di cava pez. 0/7 proveniente dalla frantumazione di pietra calcarea, compreso l' onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	q.le	2,50
C001.11	Fornitura di misto granulometrico di cava o di fiume, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/80)	q.le	1,80
C001.12	Fornitura di stabilizzato da riciclato, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/70)	q.le	1,70
C001.13	Fornitura di riciclato 4/7, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/50)	q.le	1,50
C002.01	Fornitura di terrone vegetale per aiuole, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/00)	q.le	1,00
C002.02	Fornitura di diserbante compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (diciotto/00)	Kg	18,00
C003.01	Fornitura di cemento a pronta presa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/50)	kg	0,50
C003.02	Fornitura di cemento a pronta presa del tipo speciale miscelato con resine ad indurimento veloce tipo (Presto 10 Kerakoll - Geolite Kerakoll - Weber 202) o similare, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/85)	kg	0,85
C003.03	Fornitura di cemento R425 in sacchi tipo Portland o Pozzolanic, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quattordici/00)	q.le	14,00
C003.04	Fornitura di cemento R325 in sacchi tipo Portland o Pozzolanic, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (tredici/00)	q.le	13,00
C004.01	Fornitura di mattoni UNI pieni 25x12x5,5, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/35)	cadauno	0,35
C004.02	Fornitura di tavellone 6x25x60-100, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quattro/00)	cadauno	4,00
C005.01	Fornitura di manufatti in ghisa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	kg	2,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C005.01.01	Fornitura di lastra in c.a. con dimensioni esterno cm 120x120x20 e foro quadro passo d'uomo centrale compreso onere carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (centoquattro/25)	cadauno	104,25
C005.02	Fornitura di ferro tondo omogeneo Fe38K, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/00)	Kg	2,00
C005.03.01	Fornitura di rete di recinzione in PVC colore arancio compreso onere per carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/86)	mq	1,86
C005.04	Fornitura di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata maglie 15/15 Fe b 44K di qualsiasi dimensione e tipo, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/00)	kg	2,00
C005.06	Fornitura di rete metallica a maglia sciolta in filo di ferro zincato plastificato - filo 17 - maglia 40x40, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sei/95)	mq	6,95
C005.07	Fornitura di palo zincato per recinzioni fino ad un altezza di mt. 2.50, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (undici/00)	cadauno	11,00
C006.01	Fornitura di recinzione in pannelli di orso grill zincato, composta da pannelli in grigliato elettrofuso, tipo ORSOGRILL costruito con ferro piatto mm 25x3 ad asole di mm 62x66 complete di piantane in piatto mm 60x80 e di bulloni in acciaio a bloccaggio antifurto compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sessantanove/25)	mq	69,25
C006.02	Fornitura di recinzione in legno formata da montanti in pino di svezia del diametro di cm 12, interasse 2,50 m, elementi a correre, sempre in pino di svezia, del diametro di cm 8. così come indicato dalla D.L.. compreso pezzi speciali per l'ancoraggio compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (trentasette/40)	ml	37,40
C007.01	Fornitura di griglia in ghisa per carichi pesanti dim. 30x52, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	kg	2,50
C007.02	Fornitura di griglia carrabile per carichi pesanti E600, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	kg	2,50
C007.03	Fornitura di lapide in ghisa per carichi pesanti E600, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/50)	kg	2,50
C008.01	Fornitura di emulsione bituminosa al 55%, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (uno/00)	Kg	1,00
C008.02	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo pezz. 0/5 in sacchi da Kg. 30,00, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/31)	kg	0,31
C008.03	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo pezz 0/5, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (novantasette/58)	ton	97,58
C008.04	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ottenuto da riciclo di fresato stradale di bitume a caldo e dal recupero delle guaine bituminose triturate in sacchi da 25 Kg. , compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (dodici/00)	cadauno	12,00
C010.16	Fornitura mattonelle in cemento dim. 25x25 16 quadri, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/00)	cadauno	2,00
C010.17	Fornitura mattonelle in cemento dim. 50x50, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sei/50)	cadauno	6,50
C010.18	Fornitura mattonelle in cemento dim. 70x50, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (otto/00)	cadauno	8,00
C012.01	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 30x30, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (dieci/00)	cadauno	10,00
C012.02	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 40x40, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (dodici/00)	cadauno	12,00
C012.03	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 50x50, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sedici/00)	cadauno	16,00
C012.04	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 60x60, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventidue/00)	cadauno	22,00
C012.05	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 70x70, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
C012.06	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 80x80, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
C012.07	Fornitura di lapide carrabile in cemento dim. 120x120, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
C014.01	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 100, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quattro/60)	ml	4,60
C014.02	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 125, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (cinque/00)	ml	5,00
C014.03	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 140, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sei/50)	ml	6,50
C014.04	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 160, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sette/60)	ml	7,60
C014.05	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 200, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (undici/00)	ml	11,00
C014.06	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 250, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (diciannove/00)	ml	19,00
C014.07	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 315, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (ventinove/00)	ml	29,00
C014.08	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 400, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (trentasette/00)	ml	37,00
C014.09	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 500, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (cinquanta/00)	ml	50,00
C014.10	Fornitura a piè d'opera di di tubo corrugato a parete semplice per la formazione di canalizzazioni interraste. Del diametro esterno di cm. 11,0 compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/90)	ml	2,90
C014.11	Fornitura a piè d'opera di di tubo corrugato a parete semplice per la formazione di canalizzazioni interraste. Del diametro esterno di cm. 12,5 compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (tre/05)	ml	3,05
C015.01	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 100, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (due/94)	cadauno	2,94
C015.02	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 125, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (tre/65)	cadauno	3,65
C015.03	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 140, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sei/60)	cadauno	6,60
C015.04	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 160, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (sei/70)	cadauno	6,70
C015.05	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 200, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (undici/00)	cadauno	11,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C015.06	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 250, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
C016.08	Fornitura lapide in pietra del tipo "Colombino" dimensioni cm. 60x60 altezza 8 completa di chiusino diam. 40/50, lavorata a subbia su tutte le superfici, compresa accapezzatura con nastrino di rigiro di cm. 2 eseguita a scalpello, rifilatura, squadratura e piombatura a scalpello per 2/3 dell'altezza, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
C016.09	Fornitura lapide in pietra del tipo "Colombino" dimensioni cm. 80x80 altezza 20 completa di chiusino diam. 50/60, lavorata a subbia su tutte le superfici, compresa accapezzatura con nastrino di rigiro di cm. 2 eseguita a scalpello, rifilatura, squadratura e piombatura a scalpello per 2/3 dell'altezza, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
C016.10	Fornitura di cordonato in pietra varie forme e dimensioni euro (centocinquanta/00)	ml	150,00
C021.01	Fornitura di cloruro di calcio, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/40)	kg	0,40
C022.01	Fornitura di polvere assorbente per oli ed idrocarburi, certificata CE, in grado di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale, calibrata per non volare al passaggio dei veicoli, atossica, antiscivolo, anti aggregante, biologico e ignifugo, in contenitori facilmente trasportabili di peso non superiore a 20 kg compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. euro (zero/80)	kg	0,80
C023.01.01	Fornitura di triangolo lato 60 cm, con pellicola rifrangente omologata di classe1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (sedici/00)	cadauno	16,00
C023.01.02	Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
C023.02.01	Fornitura di disco di diametro 40cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quattordici/50)	cadauno	14,50
C023.02.02	Fornitura di disco di diametro 60cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C023.03.01	Fornitura di targhe e rombi cm. 40x40, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (diciotto/00)	cadauno	18,00
C023.03.02	Fornitura di targhe e rombi cm. 60x60, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C023.03.03	Fornitura di targhe e rombi cm. 90x90, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (cinquantasette/00)	cadauno	57,00
C023.03.04	Fornitura di targhe e rombi cm. 60x60, bifacciali complete di staffe, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
C023.04.01	Fornitura di targhe cm. 25x100, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C023.04.02	Fornitura di targhe cm. 40x60, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventidue/00)	cadauno	22,00
C023.04.03	Fornitura di targhe cm. 60x90, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
C023.04.04	Fornitura di targhe cm. 90x135, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (novantadue/00)	cadauno	92,00
C023.05.01	Fornitura di pannelli integrativi cm. 53x18, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (dodici/00)	cadauno	12,00
C023.05.02	Fornitura di pannelli integrativi cm. 40x20, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
C023.05.03	Fornitura di pannelli integrativi cm. 80x27, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (diciotto/00)	cadauno	18,00
C023.05.04	Fornitura di pannelli integrativi cm. 33x17, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (otto/00)	cadauno	8,00
C023.05.05	Fornitura di pannelli integrativi cm. 50x25, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
C023.05.06	Fornitura di pannelli integrativi MOD. 5 cm. 10x25, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quattro/00)	cadauno	4,00
C023.05.07	Fornitura di pannelli integrativi MOD. 5 cm. 15x35, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (cinque/40)	cadauno	5,40
C023.05.08	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 60x240, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
C023.05.09	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 90x360, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (duecentoottantadue/00)	cadauno	282,00
C023.05.10	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 60x60, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C023.05.11	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 90x90, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (sessantauno/00)	cadauno	61,00
C023.05.12	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 80x20, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (sedici/00)	cadauno	16,00
C023.05.13	Fornitura di delineatore speciale d'ostacolo cm. 40 (semicirconferenza) x50 , con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventitre/00)	cadauno	23,00
C023.05.14	Fornitura di segnali realizzati in lastra piana di alluminio spessore 5/10 forme e figure varie pellicola classe 1 con fori agli angoli. euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
C023.05.15	Fornitura di targa nome strada bifacciale con pellicola classe 1 dimensioni cm. 20 x 60/80 oppure 25 x80/100 così come descritte all'art. 25.01.C del capitolato Speciale d'Appalto. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
C023.05.16	Fornitura di targa di direzione con pellicola classe 1 dimensioni cm. 20 x 100 euro (trentatre/00)	cadauno	33,00
C023.05.17	Fornitura di targa di direzione con pellicola classe 1 dimensioni cm. 25 x 125 euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
C023.05.18	Fornitura di targa di direzione con pellicola classe 1 dimensioni cm. 30 x 150 euro (trentasei/60)	cadauno	36,60
C023.05.19	Fornitura di segnale per passo carrabile Fig. 78 in lastra piana dimensioni 25x45 con angoli arrotondati e fori . euro (otto/00)	cadauno	8,00
C024.01.01	Fornitura di triangolo lato 60 cm, con pellicola rifrangente omologata di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (venti/70)	cadauno	20,70
C024.01.02	Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quarantauno/00)	cadauno	41,00
C024.02.01	Fornitura di disco di diametro 40 cm, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventidue/00)	cadauno	22,00
C024.02.02	Fornitura di disco di diametro 60 cm, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quarantauno/00)	cadauno	41,00
C024.03.01	Fornitura di Ottagoni cm. 60, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
C024.03.02	Fornitura di Ottagoni cm. 90, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ottantasette/80)	cadauno	87,80
C024.03.03	Fornitura di targhe e rombi cm. 40x40, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
C024.03.04	Fornitura di targhe e rombi cm. 60x60, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trentanove/00)	cadauno	39,00
C024.03.05	Fornitura di targhe e rombi cm. 90x90, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
C024.04.01	Fornitura di targhe cm. 25x100, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (quarantauno/00)	cadauno	41,00
C024.04.02	Fornitura di targhe cm. 40x60, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/90)	cadauno	28,90
C024.04.03	Fornitura di targhe cm. 60x90, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (cinquantasette/00)	cadauno	57,00
C024.04.04	Fornitura di targhe cm. 90x135, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (centotrentasette/00)	cadauno	137,00
C024.05.01	Fornitura di pannelli integrativi cm. 53x18, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (undici/40)	cadauno	11,40
C024.05.02	Fornitura di pannelli integrativi cm. 40x20, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C024.05.03	Fornitura di pannelli integrativi cm. 80x27, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
C024.05.04	Fornitura di pannelli integrativi cm. 33x17, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (nove/00)	cadauno	9,00
C024.05.05	Fornitura di pannelli integrativi cm. 50x25, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ventiuno/00)	cadauno	21,00
C024.05.06	Fornitura di pannelli integrativi MOD. 5 cm. 10x25, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (sei/70)	cadauno	6,70
C024.05.07	Fornitura di pannelli integrativi MOD. 5 cm. 15x35, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (otto/30)	cadauno	8,30
C024.05.08	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 60x240, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (centocinquantanove/00)	cadauno	159,00
C024.05.09	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 90x360, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trecentocinquantasette/40)	cadauno	357,40
C024.05.10	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 60x60, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trentasei/70)	cadauno	36,70
C024.05.11	Fornitura di delineatori di curva stretta o di intersezione a "T", delineatori modulari di curva cm 90x90, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (ottantauno/00)	cadauno	81,00
C024.05.13	Fornitura di delineatore speciale d'ostacolo cm. 40 (semicirconferenza) x50 , con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (trentatre/00)	cadauno	33,00
C024.05.14	Fornitura di segnali realizzati in lastra piana di alluminio spessore 5/10 forme e figure varie pellicola classe 2 con fori agli angoli. euro (duecentoventicinque/50)	mq	225,50
C024.05.16	Fornitura di targa di direzione con pellicola classe 2 dimensioni cm. 20 x 100 euro (trenta/00)	cadauno	30,00
C024.05.17	Fornitura di targa di direzione con pellicola classe 2 dimensioni cm. 25 x 125 euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
C024.05.18	idem c.s. ...dimensioni cm. 30 x 150 euro (cinquantacinque/80)	cadauno	55,80
C024.05.20	Fornitura di targhe fuori misura, con pellicola rifrangente di classe 2, in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ottemperanza alle normative vigenti con durezza H 24/26 dello spessore di 25/10mm, lo spessore potrà avere tolleranze dimensionali secondo le norme vigenti. euro (centoventiotto/00)	mq	128,00
C024.06.01	Fornitura di pellicola adesiva rifrangente qualsiasi colore classe I euro (diciannove/60)	mq	19,60
C024.06.02	Fornitura di pellicola adesiva rifrangente qualsiasi colore classe II euro (trentatre/70)	mq	33,70
C024.06.03	Fornitura di simboli in pellicola adesiva varie figure (pittogrammi) dim. 16x16 (Art. 125) euro (tre/60)	cadauno	3,60
C024.06.04	Fornitura di pittogrammi simboli vari euro (cinque/00)	cadauno	5,00
C024.06.05	Fornitura di lettere e numeri adesivi dimensioni varie euro (zero/18)	cadauno	0,18
C025.01.01	Fornitura di palo di sostegno per segnaletica verticale del diametro di 60 mm, spessore minimo 2 mm tipo Europeo. nel prezzo è compreso il tappo e il foro alla base euro (otto/00)	ml.	8,00
C025.01.02	Fornitura di parapetonale ad U con traverso, in tubolare del diametro di 60 mm zincato e verniciato con polveri colore RAL grigio scuro ferromicaceo, delle dimensioni di cm 100x120. compreso onere del trasporto sul luogo indicato dalla D.L. euro (sessantadue/80)	cadauno	62,80
C025.01.03	Fornitura di paletto parapetonale in tubolare di ferro zincato verniciato in rosso, del diametro di 48 mm, di altezza 120 cm, avente due fasce di pellicola rifrangente a normale risposta luminosa classe 1. il paletto sarà finito con tappo in PVC compreso nel prezzo euro (diciotto/20)	cadauno	18,20
C025.01.04	Fornitura di dissuasore di sosta a colonnina in tubolare in acciaio non legato fino ad un diam. 150 mm. spess. min. 3 mm. del tipo fisso da installare direttamente a terra e verniciato con polveri colore RAL grigio scuro ferromicaceo, compreso onere del trasporto sul luogo indicato dalla D.L. euro (quarantasette/50)	cadauno	47,50
C026.01.01	Fornitura di delineatore stradale del tipo europeo in materiale plastica, avente forma, dimensioni e colore secondo quanto previsto dalla fig. II 463 Art. 173 del C. d. S., compreso onere del trasporto sul luogo indicato dalla D.L. euro (tredici/00)	cadauno	13,00
C026.01.02	Fornitura di specchio parabolico convesso per esterno con lente infrangibile del diametro di 60 cm visiera in policarbonato resistente ai raggi UV e anello di protezione in PVC, completo di attacco a snodo per supporto da muro/palo . euro (trentaotto/30)	cadauno	38,30
C026.01.03	Fornitura di transenna delle dimensioni di mm 2500 x 1100 h completa di fascia rifrangente bifacciale, delle dimensioni mm. 2000 x 200 h di classe 1 applicata su lamiera zincata. Struttura portante realizzata in tubo tondo mm 35x1.5 con sbarre verticali in ferro tondino mm 10 saldate alla distanza di cm 12 misura cm. 250 x 110 h, con uno spazio superiore orizzontale per l'inserimento della fascia rifrangente. Zincate a caldo a secondo le norme vigenti, munite di sistema di aggancio rapido mediante 2 ganci e 2 graffe. Le transenne dovranno avere i piedini fissi, tali piedini dovranno essere fissati sul prolungamento della struttura portante. Nel prezzo è inoltre compreso il montaggio della fascia rifrangente, il carico, trasporto, scarico fino a magazzino comunale. euro (novantadue/50)	cadauno	92,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C026.01.04	Fornitura di barriere NEW JERSEY in polietilene dimensioni 100x40x70 zavorrabili con acqua o sabbia complete di attacco maschio-femmina, tappo di scarico, coperchio di chiusura superiore, valvola di sfiato , segmento di collegamento nei colori bianco e rosso. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
C026.01.05	Fornitura di base circolare mobile in acciaio zincato completa di manicotto per palo diam. cm 60 e ritto DN 60 euro (ventidue/80)	cadauno	22,80
C026.01.06	Fornitura di sacchetti di zavorra in PVC color arancio cm 40x60 riempito con ghiaietto da Kg. 15 con o senza valvola euro (dieci/80)	cadauno	10,80
C026.01.07	Fornitura di nastro segnaletico b/r in polietilene h. cm. 7 in rotoli da 200 mt. euro (tre/10)	cadauno	3,10
C027.01.01	Fornitura di staffa in lega d'alluminio anti rotazione per palo diametro 48/60mm zincata e 2 viti 8x25 testa rettangolare in acciaio e relativi dadi. euro (due/70)	cadauno	2,70
C027.01.02	Fornitura di staffa in lega d'alluminio di tipo doppio anti rotazione per palo diametro 48/60mm zincata e 6 viti 8x25 testa rettangolare in acciaio e relativi dadi. euro (tre/50)	cadauno	3,50
C027.01.03	Fornitura di innesto per prolunga con scanalatura anti rotazione per palo diametro 48/60mm zincata . euro (tre/70)	cadauno	3,70
C027.01.04	Fornitura di prolunga h. cm. 70 sagomata ad "S" in tubolare diam. cm. 48 con innesto a bicchiere per pali diam. 60 mm. e dispositivo antirotazione zincata . euro (diciotto/00)	cadauno	18,00
C027.01.05	Fornitura di bullone in acciaio zincato MA 8x35 T.Q. euro (zero/10)	cadauno	0,10
C027.01.06	Fornitura di dadi in acciaio zincato per bulloni come ai precedenti articoli euro (zero/05)	cadauno	0,05
C027.01.07	Tappo in PVC per paline diam. mm. 60/48 euro (zero/15)	cadauno	0,15
C028.01.01	Fornitura di lampada da cantiere bifacciale con fotocellula crepuscolare a luce gialla fissa o intermittente completa di batterie a 12V. euro (ventidue/50)	cadauno	22,50
C028.01.02	Fornitura di batteria per lampada crepuscolare a 6V. euro (tre/90)	cadauno	3,90
C028.01.03	Fornitura di cono in gomma completo di base di appesantimento con 2 fasce in pellicola rifrangente classe 1 h. cm. 30 euro (sette/00)	cadauno	7,00
C028.01.04	Fornitura di cono in gomma completo di base di appesantimento con 3 fasce in pellicola rifrangente classe 1 h. cm. 50 euro (quindici/00)	cadauno	15,00
C028.01.05	Fornitura di cono in gomma completo di base di appesantimento con 3 fasce in pellicola rifrangente classe 1 h. cm. 75 euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
D001.01.01	Sistemazione di buche ed avvallamenti su carreggiate e marciapiedi di qualunque tipo fino ad una estensione massima di mq 2,00, mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso adeguato, anche di tipo invernale, compreso la preliminare formazione di cassonetto della profondità di cm 10 mediante la asportazione del materiale smosso e la rifilatura dei bordi, la pulizia, lo spargimento di emulsione bituminosa dosata al 60% di bitume per ancoraggio alla pavimentazione esistente in quantità minima di kg 0,45 per mq, la rullatura, l'impermeabilizzazione con emulsione bituminosa nella quantità fissata di 6 mm/mq, la cilindratura finale, e lo smaltimento del materiale asportato in discariche autorizzate. Compreso quota parte oneri di discarica. euro (trentanove/50)	cadauna	39,50
D001.01.02	Idem come alla voce D001.01.01 per ogni mq in più alla superficie di mq 2,00, fino ad una estensione massima di mq 5,00 euro (trentadue/00)	cadauna	32,00
D001.01.03	Formazione di tratti stradali deteriorati sull'intera e/o metà carreggiata, per una estensione massima di mq 12,00, mediante fresatura, compreso la pulizia del piano fresato nonchè il trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento secondo la normativa vigente, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di base tipo binder, compreso la preliminare pulizia, lo spargimento di emulsione bituminosa dosata al 60% di bitume per ancoraggio alla pavimentazione esistente in quantità minima di kg 0,45 per mq, la fornitura e posa in opera di tappeto di usura dello spessore minimo in opera di cm 3 compatto, la rullatura, l'impermeabilizzazione con emulsione bituminosa nella quantità e qualità sopra descritta, la cilindratura finale nonchè l'eventuale messa in quota a livello della pavimentazione di chiusini e caditoie in ghisa esistenti. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D001.01.04	idem come alla voce D001.01.03, per ogni mq in più alla superficie di mq 12, fino ad una estensione massima di mq 100,00 euro (ventitre/00)	mq	23,00
D001.01.05	Sigillatura di giunti e crepe a caldo con stucco bituminoso ad elasticità di lunga durata. Giunti e crepe devono essere aperti e puliti con una potente lancia ad aria calda e sigillati con apposito attrezzo. Lo stucco deve penetrare nelle lesioni per evitare le infiltrazioni di acqua. Le crepe devono essere coperte per una larghezza minima di cm 6. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattro/80)	ml	4,80
D001.01.06	Fornitura e posa in opera di nastro preformato di sigillo in bitume modificato con SBS-R, autoadesivo, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Il nastro dovrà essere posto in opera sullo strato superficiale della pavimentazione. La posa dovrà essere eseguita a mano in maniera tale da garantire la copertura della lesione o fessura. Sono compresi nel prezzo la pulitura della superficie di attacco con lato adesivo del nastro, la stesa di polvere di calcio o gesso o cemento o altro antiadesivo sulla superficie del nastro e quant'altro occorre per l'esecuzione della posa secondo le norme della perfetta regola dell'arte. euro (sei/90)	ml	6,90
D001.01.10	Taglio di pavimentazione stradale eseguita con disco diamantato, spinto fino ad una profondità di cm. 20 e previo accertamento dei servizi ivi esistenti. euro (due/10)	ml	2,10
D001.02.01	Fresatura di pavimentazione stradale bituminosa eseguita con macchina fresatrice operante a freddo per profondità comprese tra 0 e 5 cm., eseguita sia in asse che ai margini della sede stradale al fine di ottenere sagome e pendenze normali e compreso il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica e/o agli impianti autorizzati allo smaltimento secondo la vigente normativa. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (zero/54)	m2/cm	0,54
D001.02.02	Fresatura di pavimentazioni bituminose con macchina fresatrice a profondità fino a cm 15, compreso la pulizia del piano fresato, nonché il carico, trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed ogni onere per il loro smaltimento secondo la normativa vigente. Per interventi da eseguirsi nella medesima strada fino a 500 mq . Compresa quota parte oneri di discarica. euro (cinquantadue/00)	m3	52,00
D001.03.01	Scarificazione superficiale spinta fino alla profondità massima di 15 cm di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici e manuali compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta in discarica autorizzata. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (sedici/20)	m3	16,20
D001.03.02	Scarifica di marciapiede fino alla profondità massima di cm 5 eseguita con macchina fresatrice a freddo o a mano, compreso pulizia totale della superficie e l'onere per il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di discarica euro (tre/00)	mq	3,00
D002.01	Scavo a larga sezione obbligata o di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, esclusa la roccia da mina, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura, fino al 30% del volume di scavo. Sono compresi anche lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso e l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata. Compreso quota parte oneri di discarica. euro (sette/90)	mc	7,90
D002.02	Scavo a sezione ristretta obbligata fino ad una profondità di ml. 1,50 e per larghezze fino a mt. 1.50, eseguito con mezzi meccanici, per la realizzazione di fondazioni, fognature, opere d'arte in genere, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, esclusa la roccia da mina, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura, fino al 30% del volume di scavo. Sono compresi anche lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso e l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata . Compresa quota parte oneri di discarica. euro (nove/40)	mc	9,40
D003.01	Intervento per asportazione di tronco di albero da eseguire si a mano che con l'ausilio di mezzi meccanici. Successiva stesa di materiale stabilizzato per la formazione del piano di posa del successivo ripristino finale in conglomerato bituminoso. Nel prezzo sono compresi il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica. Compresa quota parte onere di discarica. euro (millecentosette/00)	a corpo	1'107,00
D003.02	Risanamento di sede stradale con realizzazione di strato in MISTO CEMENTATO e strato di BINDER eseguita a mano o con mezzi meccanici, per ripristini superficiali spessore fino ad una profondità di cm. 50. Sono compresi: l'onere per il taglio delle pavimentazioni, lo scavo, il riempimento con misto cementato additivato con cemento R325 in ragione di 1 ql/mc, nonché protezione superficiale dello strato finito, applicando un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1 kg/mq su tutta la superficie oggetto della successiva applicazione e stesa di 15 cm. di binder. Nel prezzo sono da ritenersi compresi anche la quota parte per il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta, la rifilatura della pavimentazione esistente, la compattazione, la sagomatura e quant'altro occorra per dare il lavoro pronto per la stesa del conglomerato bituminoso. Compresa quota parte onere di discarica. euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
D003.03	Risanamento di sede stradale con realizzazione di strato in misto di cava pezz. 4/7cm e strato di BINDER eseguita a mano o con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mezzi meccanici, per ripristini superficiali spessore per una profondità compresa tra cm. 20 e cm. 50, compreso l'onere per il taglio delle pavimentazioni, lo scavo, il riempimento con misto di cava pezz. 4/7cm, nonché protezione superficiale dello strato finito e stesa di 15 cm. di binder. Nel prezzo sono da ritenersi compresi anche la quota parte per il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta, la rifilatura della pavimentazione esistente, la compattazione, la sagomatura e quant'altro occorra per dare il lavoro pronto per la stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (quaranta/00)	mq	40,00
D003.03.01	Ripristino di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito in seguito a bonifica di radici affioranti, provenienti da piante che causano pericolo alla pubblica incolumità su sede stradale. L'intervento è comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio di pavimentazione esistente con impiego di macchina tagliasfalto fino ad una profondità di cm 10; - rimozione e demolizione del pacchetto stradale esistente con idonei mezzi operativi; - scavo a sezione fino alla profondità di cm 30 dal p.v. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a mano o con mezzi meccanici; - taglio e sradicamento delle radici superficiali senza danneggiare la pianta e comunque preservarla dal pericolo di ribaltamento; - carico e trasporto alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compreso gli oneri di smaltimento; - rinterro dello scavo con materiale proveniente da cave di prestito, compreso lo stendimento, la compattazione e la sagomatura; - formazione del pacchetto stradale esistente comprensivo dello strato di misto granulare stabilizzato, binder di collegamento e tappeto di usura in conglomerato bituminoso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente. Sono compresi altresì ogni onere per l'apposizione della necessaria segnaletica e per la eventuale chiusura della strada interessata dall'intervento. euro (sessantacinque/20)	mq	65,20
D003.03.02	Ripristino di pavimentazione di marciapiedi con pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito in seguito a bonifica di radici affioranti, provenienti da piante che causano pericolo alla pubblica incolumità su sede stradale. L'intervento è comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio di pavimentazione esistente con impiego di macchina tagliasfalto fino ad una profondità di cm 15; - rimozione e demolizione del pacchetto stradale esistente con idonei mezzi operativi; - scavo a sezione fino alla profondità di cm 30 dal p.v. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a mano o con mezzi meccanici; - taglio e sradicamento delle radici superficiali senza danneggiare la pianta e comunque preservarla dal pericolo di ribaltamento; - carico e trasporto alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compreso gli oneri di smaltimento; - rinterro dello scavo con materiale proveniente da cave di prestito, compreso lo stendimento, la compattazione e la sagomatura; - formazione del pacchetto stradale esistente comprensivo dello strato di misto granulare stabilizzato ove presente, soletta di collegamento in cls dove presente e tappeto di usura in conglomerato bituminoso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente. Sono compresi altresì ogni onere per l'apposizione della necessaria segnaletica e per la eventuale chiusura del marciapiede e della strada interessata dall'intervento. euro (settantatre/60)	mq	73,60
D003.04	Sistemazione piano di posa per pavimentazione bitumata con materiale stabilizzato di cava, spessore medio cm 5, compresa la rullatura per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
D005.01	Smontatura di cordonato di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata, il prezzo comprende pure quota parte onere di discarica. euro (otto/00)	ml	8,00
D005.03	Smontatura di zanella di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata, il prezzo comprende pure quota parte onere di discarica euro (sette/00)	ml	7,00
D005.04	Smontatura di panchina di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata, il prezzo comprende pure quota parte onere di discarica. euro (dieci/00)	ml	10,00
D005.05	Smontatura di lapide stradale di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura della stessa, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelle ritenute idonee dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelle ritenute non idonee dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata, il prezzo comprende pure quota parte onere di discarica. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
D006.01	Demolizione di marciapiede, eseguita a mano o con mezzi meccanici escluso cordonati, panchina e zanella, ma compreso manto di usura, mattonelle di cemento, massetto in calcestruzzo di cemento e sottostante massiciata, il tutto fino ad una profondità massima di cm. 30, incluso l'onere del carico, trasporto e scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'impresa delle materie di risulta. Il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	prezzo comprende anche il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta e quota parte onere di discarica. euro (nove/00)	mq	9,00
D006.02	Demolizione di soletta di copertura pozzetti esistenti di qualsiasi tipo e dimensione a mano o a macchina, compreso l'onere per la sistemazione delle pareti laterali eventualmente danneggiate, il recupero e la pulizia delle lapidi in ghisa con relativi telai, il carico, trasporto e scarico delle materie di risulta, lo spianamento e la pulizia della sommità delle pareti del pozzetto in maniera da renderle pronte per il nuovo getto. Nel titolo è compreso anche il rifacimento della soletta di copertura in c.a. adatta a sopportare carichi stradali pesanti, collocazione muratura ai piani fissati dalla D.L. della lapide in ghisa con la sola esclusione della fornitura della medesima, i materiali e manodopera necessari a riportare in quota le pareti del pozzetto e quanto altro occorra per dare la soletta ricostruita a regola d'arte. Il prezzo comprende infine il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta compresa quota parte onere di discarica euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
D006.03	Demolizione di caditoia di qualunque tipo e dimensione a mano o a macchina compreso l'onere per il recupero e la pulizia delle lapidi o delle griglie in ghisa con relativi telai, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata. Compresa quota parte onere di discarica. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
D007.01	Rilavoratura di lastrico di pietra in pezzi rettangolari, consistente nella accapezzatura con nastrino a scalpello di cm. 1,5 e nuova sabbatura di tutta la superficie, squadratura e piombatura a scalpello per 2/3 dell'altezza in modo da corrispondere perfettamente, a lavoro ultimato a tutte le condizioni contenute nel Capitolato. euro (novanta/00)	mq	90,00
D007.03	Rilavoratura di cordonato di pietra compresa spianatura, squadratura e piombatura dei lati di contatto. euro (trentaotto/00)	ml	38,00
D007.06	Realizzazione di bocca di lupo da praticarsi nelle testate dei marciapiedi sia di cordonato che di panchina, compresa la formazione della pigola a scodellino nella zanella, il tutto a forma del modello che sarà procurato di volta in volta, sia che la bocca di lupo abbia sezione circolare con diametro fino a 10 cm., sia che debba essere rettangolare con luce libera di cm. 10x20 euro (venti/00)	cadauno	20,00
D008.01	Fornitura e posa in opera di cordonato in cls di cm. 10-12-15x25x100 in cemento vibrocompresso, per lunghezze superiori a mt.15,00, murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32.5, compreso scavo, fondazione in calcestruzzo C 20/25 della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/50)	ml	18,50
D008.02	Fornitura e posa in opera di cordonato di cm. 10-12-15, in cemento vibrocompresso, per lunghezze inferiori a mt.15,00 compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (ventiuno/50)	m	21,50
D008.03	Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino in pezzi dritti di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze superiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/00)	ml	40,00
D008.04.01	Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino in pezzi dritti di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze inferiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/00)	ml	44,00
D008.04.02	Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze inferiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaquattro/00)	ml	54,00
D008.05.01	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi dritti di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze superiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/00)	ml	48,00
D008.05.02	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze superiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquantatre/00)	ml	53,00
D008.05.03	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi dritti di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze inferiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquantadue/00)	ml	52,00
D008.05.04	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 per lunghezze inferiori a mt. 15.00. compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasette/00)	ml	57,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D008.06	Muratura di cordonato di qualsiasi tipo e sezione euro (diciotto/00)	ml	18,00
D008.07	Muratura di panchina di qualsiasi tipo e sezione euro (venticinque/00)	ml	25,00
D008.08	Muratura di zanella di qualsiasi tipo e spessore euro (diciotto/00)	ml	18,00
D008.08.01	Muratura di zanella a doppio petto di qualsiasi itipo e spessore euro (venticinque/00)	ml	25,00
D009.01	Fornitura e posa in opera di panchina in cls per passo carrabile di dimensioni cm. 100x40 e spess. minimo 8, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (trenta/00)	ml	30,00
D009.02	Fornitura e posa in opera di panchina in travertino per passi carrabili di dimensioni cm. 100x40 e spessore minimo 8 con l'angolo opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquantacinque/00)	ml	55,00
D009.02.01	Fornitura e posa in opera di panchina in granito per passi carrabili di dimensioni cm. 100x40 e spessore minimo 8 con l'angolo opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/00)	ml	68,00
D009.02.02	Fornitura e posa in opera di panchina in granito in pezzi dritti o curve di dimensioni cm. 25x18 segata sulle sei facce e con l'angolo a vista opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (sessantadue/00)	ml	62,00
D009.03	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento ad un petto di dimensioni cm. 8x25x50 per lunghezze superiori a mt.15,00, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/50)	ml	18,50
D009.03.01	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento ad un petto di dimensioni cm. 8x25x50 per lunghezze inferiori a mt.15,00, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/50)	ml	22,50
D009.03.02	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento a doppio petto di dimensioni cm. 8x25x100 per lunghezze superiori a mt.15,00, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/00)	ml	23,00
D009.03.03	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento a doppio petto di dimensioni cm. 8x25x100 per lunghezze inferiori a mt.15,00, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (ventisette/00)	ml	27,00
D009.03.04	Fornitura e posa in opera di zanella in porfido di cm. 25, dello spessore di cm. 3-5, per lunghezze superiori a mt. 15, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione di sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	ml	25,00
D009.03.05	Fornitura e posa in opera di zanella in porfido di cm. 25, dello spessore di cm. 3-5, per una lunghezza inferiore a mt. 15, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione di sezione di cm. 30x35, la stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (ventiotto/50)	ml	28,50
D009.04	Fornitura e posa in opera di lapide in ghisa, composti da telaio e controtelaio su pozzetti stradali in calcestruzzo esistenti di varie forme e dimensioni , compreso l'onere del getto, armature, casseformi e quant'altro occorra per darla finita a regola d'arte, in quota con il piano viabile. prima della posa in opera il chiusino dovrà essere pesato e accompagnato da ddt con riportato il peso. euro (due/70)	kg	2,70
D009.04.01	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, diametro interno cm 71, composti da telaio e controtelaio allettati con malta cementizia. Sono compresi gli oneri di prova per l'adattamento e la messa in quota definitiva rispetto al piano viabile. il chiusino dovrà essere pesato prima della posa e accompagnato da ddt con riportato il peso. euro (tre/65)	kg	3,65
D009.05	Fornitura e posa di lastrico in pietra Colombino o similare di larghezza cm. 30/35/40 e altezza cm. 8, compreso scavo, formazione di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	massetto di fondazione, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
D009.06	Pavimentazione stradale o di marciapiedi, costruita con cubetti di porfido, posti in opera con letto di sabbia grossa compresa nel prezzo), o su sabbia e cemento, su richiesta della D.L., di spessore medio cm. 5 su fondazione compensata a parte. I cubetti, da collocarsi in opera, secondo il piano di cava, dovranno essere disposti ad archi di cerchio contrastanti, ben assestati e serrati fra loro, con giunti sfalsati da arco ad arco ed in modo che l'incontro dei cubetti di due cerchi adiacenti avvenga per angolo retto. Dopo la posa dei cubetti, la pavimentazione dovrà essere ripetutamente ricoperta con strati di sabbia che verrà fatta penetrare, mediante scope e bagnature, nelle connessioni fino al completo loro intasamento. Successivamente la pavimentazione dovrà essere energicamente battuta con adatti pestelli, ed a più riprese, fino ad un perfetto assestamento dei cubetti in modo da ottenere le esatte sagome e pendenze prescritte. Con cubetti delle dimensioni di cm. 6-8. euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
D009.06.01	Pavimentazione stradale o di marciapiedi, costruita con cubetti di porfido, posti in opera con letto di sabbia grossa (compresa nel prezzo), o su sabbia e cemento, su richiesta della D.L., di spessore medio cm. 5 su fondazione compensata a parte. I cubetti, da collocarsi in opera, secondo il piano di cava, dovranno essere disposti ad archi di cerchio contrastanti, ben assestati e serrati fra loro, con giunti sfalsati da arco ad arco ed in modo che l'incontro dei cubetti di due cerchi adiacenti avvenga per angolo retto. Dopo la posa dei cubetti, la pavimentazione dovrà essere ripetutamente ricoperta con strati di sabbia che verrà fatta penetrare, mediante scope e bagnature, nelle connessioni fino al completo loro intasamento. Successivamente la pavimentazione dovrà essere energicamente battuta con adatti pestelli, ed a più riprese, fino ad un perfetto assestamento dei cubetti in modo da ottenere le esatte sagome e pendenze prescritte. Con cubetti delle dimensioni di cm. 4-6. euro (cinquantacinque/00)	mq	55,00
D009.06.02	Sigillatura delle connessioni di pavimentazione ad elementi con malta formata con q.li 5,00 di cemento "325" per mc. di sabbia fine sufficientemente liquida per facilitare la penetrazione nelle connessioni: nel prezzo è compresa l'accurata pulizia e scarnitura delle connessioni fra i singoli elementi per una profondità di cm 3-4, mediante lavaggio della pavimentazione con getti d'acqua a pressione ed allontanamento della sabbia di risulta, nonché la definitiva pulizia della pavimentazione a lavoro finito per pavimentazioni in cubetti di porfido o di selci. euro (sei/45)	mq	6,45
D009.06.03	Sigillatura delle connessioni di pavimentazione ed elementi con bitume o emulsione bituminosa saturata con graniglia pulita e giudicata idonea dalla D.L. Nel prezzo è compresa l'accurata pulizia e scarnitura delle connessioni fra i singoli elementi per una profondità di cm 3-4, mediante lavaggio della pavimentazione con getti d'acqua a pressione ed allontanamento della sabbia di risulta, nonché la definitiva pulizia della pavimentazione a lavoro finito per pavimentazioni in cubetti di porfido e di selci stuccate con emulsione o bitume a caldo a discrezione della D.L. euro (nove/20)	mq	9,20
D010.01	Esecuzione di massetto di calcestruzzo di cemento Rck 200 dello spessore minimo di cm. 12 per sottofondo marciapiedi, compreso l'onere per il getto, sistemazione del sottofondo e quanto altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte ben levigato e pronto per la posa del manto di usura in conglomerato bituminoso. euro (tredici/00)	mq	13,00
D011.01	Esecuzione di pavimentazione in mattonelle di pofido della larghezza di cm. 20, dello spessore cm. 3-5, murate a filaretto con malta cementizia, compreso l'onere per la stuccatura e rifilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte secondo i piani e gli allineamenti forniti dalla D.L.. euro (novanta/00)	mq	90,00
D011.01.02	Realizzazione di passo per disabili su marciapiede mediante sbassamento marciapiede esistente per una lunghezza di circa mt. 5.00 e larghezza mt. 1.50 compreso taglio con sega a disco diamantato, demolizione di pavimentazione e sottofondo in cls del marciapiede, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, eventuale scavo, rimozione di cordonati e zanellefrontali, successiva fornitura e posa in opera di cordonati e zanelle, rifacimento del massetto in cls, realizzazione di pavimentazione in mattonelle di porfido compresa la fornitura nella parte centrale di dimensioni mt. 1.50x1.50 circa, realizzazione della restamnte parte di pavimentazione in conglomerato bituminoso pezz. 0/5 steso a mano e compattato per uno spessore finito di cm. 3, l'eventuale fornitura e stesa di conglomerato bituminoso pezz. 0/10 nel tratto stradale frontale al passo di raccordo tra zanella e corsia di marcia e quanto altro serve a dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settecentocinquanta/00)	cadauno	750,00
D011.01.03	Fornitura e posa di elementi autobloccanti di spessore cm. 6 compreso sistemazione del piano di posa, fornitura e posa di risetta e sabbia superficiale. euro (trentasei/00)	mq	36,00
D011.02	Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto cementato di qualsiasi spessore costituito da materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006 spessore non inferiore a cm. 30 con l'aggiunta di 120Kg/mc di cemento R32,5 spessore cm 15-25 cm, compreso rullatura, compattazione e l' onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di mano di emulsione bituminosa nella misura di 1 Kg per mq, saturata da uno strato di sabbia; eventuali prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. euro (sessantatre/15)	mc	63,15
D011.02.01	Fornitura e posa in opera di mattonelle in calcestruzzo di cemento dim. 0.50x0.50 murate con malta cementizia compreso l'onere per la stuccatura e rifilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte secondo i piani e gli allineamenti forniti dalla D.L. Resta escluso solo il massetto di fondazione. euro (ottanta/00)	mq	80,00
D011.02.02	Fornitura e posa in opera di mattonelle in calcestruzzo di cemento dim. 0.70x0.50 murate con malta cementizia compreso l'onere per la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	stuccatura e rifilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte secondo i piani e gli allineamenti forniti dalla D.L. Resta escluso solo il massetto di fondazione. euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
D011.03	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/5, per ricarichi o risagomature, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. euro (undici/50)	q.le	11,50
D011.03.01	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/5, per esecuzione di manto di usura, dello spessore minimo compresso di cm 3, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. euro (dieci/80)	q.le	10,80
D011.04.01	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/10, per ricarichi o risagomature, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. euro (dieci/60)	q.le	10,60
D011.04.02	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/10, per esecuzione di manto di usura, dello spessore minimo compresso di cm 4, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. euro (nove/80)	q.le	9,80
D011.05	Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di Binder pezz. 0/20 per spessore compresso minimo cm.10, steso con macchina vibrofinitrice o a mano compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte perfettamente sagomato e pronto per l'esecuzione del manto di usura. euro (nove/50)	q.le	9,50
D011.06	Pavimentazione stradale formata da strato di usura in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua (diametro degli aggregati litici compreso fra mm. 0,1 e mm. 12), impastato con bitume "modificato" nelle proporzioni del 5,0-7,0 % in peso del miscuglio secco, con tutti gli oneri per la formazione dell'impasto e per la stesa in opera riportati nel prezzo A.05.20. Le caratteristiche del bitume prima del suo utilizzo dovranno essere sottoposte per l'approvazione e benessere alla D.L. euro (sette/35)	q.le	7,35
D011.07	Fornitura e stesa di manto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezz. mm.0/5, dello spessore compresso di cm. 3, dato in opera con macchina vibrofinitrice o a mano, previa mano di attacco in emulsione bituminosa al 55%, compreso l'onere per la rullatura. euro (nove/00)	mq	9,00
D011.07.01	Fornitura e stesa di manto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezz. mm.0/5, per ogni cm in più della voce D011.07, dato in opera con macchina vibrofinitrice o a mano, previa mano di attacco in emulsione bituminosa al 55%, compreso l'onere per la rullatura. euro (due/62)	mq	2,62
D011.08	Intervento di risagomatura strade bianche tramite fresa livellante SP21 con un massimo di 6 passate atte all'eliminazione di qualsiasi buca, avvallamento o dosso, compreso il livellamento, il compattamento con rullo statico e formazione della pendenza trasversale della sede stradale per qualsiasi larghezza e successiva formazione di bocchette laterali di scarico per l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale tramite intervento con fresa Canalette di scolo SP51. euro (ottocentonovanta/00)	km	890,00
D011.09	Formazione di rilevato stradale, con misto granulometrico di cava, approvato dalla D.L., posto in opera secondo sezioni e quote di progetto a strati non superiori a cm. 30 opportunamente compattato con rulli idonei da ottenere una densità non inferiore all'80% della densità massima a prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore, compreso l'onere per preparazione piano di posa, sagomatura di banchine e scarpate e quanto altro occorra per dare il rilevato finito a regola d'arte. euro (trentacinque/00)	mc	35,00
D011.10	Fornitura e stesa di materiale stabilizzato di cava, per risagomatura di sede stradale, per uno spessore di cm. 25 e curva granulometrica secondo UNI 1006, proveniente dalla frantumazione di pietra eminentemente calcarea a struttura saccaroide, compreso compattazione, rullatura, sagomatura e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (quarantadue/00)	mc	42,00
D011.11	Fornitura e posa in opera con autobotte da cantiere di calcestruzzo per rinfianchi, riempimenti e massetti euro (centonovanta/00)	mc	190,00
D013.01	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam. cm. 100 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D013.02	intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (trenta/00)	ml	30,00
D013.03	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 125 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (trentatre/00)	ml	33,00
D013.03	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 140 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/80)	ml	36,80
D013.04	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 160 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/50)	ml	40,50
D013.05	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 200 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/80)	ml	48,80
D013.06	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 250 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaotto/50)	ml	58,50
D013.07	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 315 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (settantatre/60)	ml	73,60
D013.08	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 400 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (novantadue/50)	ml	92,50
D013.09	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 500 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centodiciotto/20)	ml	118,20
D014.01	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 40, con giunto a bicchiere completi di guarnizioni di tenuta in neoprene, opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/00)	ml	75,00
D014.02	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 50, completi di guarnizioni di tenuta opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (ottantadue/00)	ml	82,00
D014.03	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 60, completi di guarnizioni di tenuta opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. euro (novantasette/00)	ml	97,00
D016.01	Realizzazione di pozzetto stradale di ispezione della sezione interna di cm. 70x70, di cemento prefabbricato vibrato autoportante di altezza tale che il fondo risulti di cm. 50 più basso del piano di scorrimento della fognatura, completo di soletta di copertura in c.a. e lapide in ghisa di cm. 60x60 adatta a sopportare un carichi pesanti D.E., compreso l'onere per scavo, armature, casseformi e quant'altro occorra per darlo compiuto a regola d'arte. Compresa quota parte onere di discarica. euro (trecentonovanta/00)	cadauno	390,00
D016.02	Costruzione di pozzetto stradale di ispezione della sezione interna di cm. 100x100, di cemento prefabbricato vibrato autoportante di altezza tale che il fondo risulti di cm. 50 più basso del piano di scorrimento della fognatura, completo di soletta di copertura in c.a. e lapide in ghisa di cm. 60x60 adatta a sopportare un carichi pesanti D.E., compreso l'onere per scavo, armature, casseformi e quant'altro occorra per darlo compiuto a regola d'arte. Compresa quota parte onere di discarica. euro (quattrocentottanta/00)	cadauno	480,00
D016.03	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 30x30x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa , tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte onere di discarica. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
D016.04	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 40x40x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
D016.05	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 50x50x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (centosessantacinque/00)	cadauno	165,00
D016.06	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 60x60x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di discarica. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
D016.06.01	Fornitura e posa di pozzetto dimensioni 80x80 x80 di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea spessore cm. 15 completo di lapide in ghisa d400 con passo d'uomo. Compreso l'onere per lo scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,00
D017.01	Livellamento e messa in quota di di lapidi e chiusini della pubblica illuminazione o griglie su pozzetti ad intercettazione idraulica per riporto a quota stradale compreso il materiale occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
D017.01.01	Livellamento e messa in quota di di lapidi su pozzetti di ispezione alla fognatura per riporto a quota stradale compreso il rifacimento della soletta dello spessore minimo di cm 25, armatura metallica e tutto il materiale occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (duecentodieci/00)	cadauno	210,00
D018	Fornitura e posa di lapide in ferro per pozzetto centro storico diametro cm. 40 euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D020.01	Demolizione di canaletta stradale varie forme e dimensioni eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici, compreso eventuale taglio della pavimentazione, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ad impianto autorizzato. Nel prezzo è pure compreso l'onere di discarica. euro (quaranta/00)	ml	40,00
D020.02	Fornitura e posa in opera di canaletta stradale con griglia in ghida di classe F di larghezza cm 20, ditate di bloccaggio, tipo Gridiron mod K220 o similare, compreso lo scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici adeguati, compreso getto del massetto di appoggio, rinfianco in calcestruzzo RcK 250, compreso altresì l'allacciamento al tubo di scarico esistente. euro (centocinquanta/00)	ml	150,00
D020.02.01	Fornitura e posa in opera di canaletta stradale con griglia in ghida di classe F di larghezza cm 30, ditate di bloccaggio, tipo Gridiron mod K220 o similare, compreso lo scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici adeguati, compreso getto del massetto di appoggio, rinfianco in calcestruzzo RcK 250, compreso altresì l'allacciamento al tubo di scarico esistente. euro (centoottanta/00)	ml	180,00
D020.02.02	Rifacimento e/o risagomatura di fossi e di banchine in stabilizzato per lo scolo delle acque meteoriche, compreso eventuale riporto di materiale terroso per la formazione delle scarpate laterali nonchè il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale in esubero, Compreso onere di discarica. euro (due/85)	ml	2,85
D020.02.03	Rasatura di banchine laterali alla corsia stradale da eseguirsi dal margine della carreggiata fino al ciglio del fosso per qualsiasi spessore da effettuarsi con apposita fresa livellante , compreso il recupero e lo stendimento del terreno di risulta in loco, e/o lo stendimento di quello in eccesso, il tutto eseguito con le adeguate pendenze per consentire il deflusso delle acque meteoriche. il materiale non utilizzato dovrà essere caricato, trasportato e scaricato a pubblica discarica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere apposta la segnaletica secondo il nuovo codice della strada, con impiego anche di eventuali movieri. Compreso onere di discarica. euro (centoquarantacinque/00)	km	145,00
D020.02.04	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in calcestruzzo di cemento vibrocompresso delle dimensioni indicate dalla D.L. e posta in opera su fondazione in calcestruzzo di cemento a q.li 2,5, dello spessore cm 25 e larghezza cm 50 opportunamente livellata per permettere lo scolo delle acque di pioggia. Detta cunetta sarà in pezzi da ml 1,00 ed anche in misure inferiori per consentire i collegamenti in curva; dette parti saranno di forma trapezoidale per consentire curve a perfetta regola d'arte. Prima della posa della cunetta dovrà essere posta fra questa e la fondazione ancora fresca un'abbondante spolvero di cemento per favorire il collegamento. Nel prezzo è pure compresa la stuccatura fra fondazione-cunetta e telaio delle caditoie o pozzetti di raccolta euro (ventinove/30)	ml	29,30
D020.02.05	Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25 N/mmc poste secondo la massima pendenza delle scarpate o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio diametro mm 24 fissi nel terreno, raccordo in cemento nellaparte iniziale e tutto quanto altro prescritto nelle norme tecniche. euro (trentanove/40)	ml	39,40
D020.02.06	Formazione di bocchette laterali di scolo per l'allontanamento delle acque meteoriche, da effettuarsi su entrambi i lati della carreggiata stradale con un interasse fra i 15-20 ml. l'una dall'altra, compreso stendimento in sito od allontanamento del materiale di risulta. euro (centocinque/00)	km	105,00
D020.02.07	Scarifica della massciata strade bianche con fresa livellante costituita da due passate successive una all'andata ed una al ritorno allo scopo di interessare l'intera carreggiata, il prezzo si intende remunerativo per strade con larghezze fino a ml. 4,00. Compreso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata ed onere di discarica. euro (duecentocinquantacinque/00)	km	255,00
D020.03	Servizio di smaltimento rifiuti solidi speciali non pericolosi costituiti da materiali di risulta di scavi su strade con conferimento in discarica di 1^ cat., compreso gli oneri della discarica. euro (tredici/50)	q.le	13,50
D020.04	Esecuzione di pulizia superficiale di bocche di lupo e/o caditoie poste sulla sede stradale, marciapiedi o piste ciclabili, che sono ostruite da materiali (organici e non) che impediscono il normale deflusso delle acque piovane. Tale pulizia o sgombero viene eseguito con mezzo meccanico o manuale compreso onere dell'ispezione del relativo pozzetto di decantazione. Sono esclusi oneri di pulizia del pozzetto con autosurgito. Il prezzo si intende per la pulizia di strade complete o tronchi di strade. Nel prezzo è compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, e quota oneri di discarica euro (tre/60)	cadauno	3,60
D025.01	Smontaggio ringhiera in ferro varie forme e dimensioni compresa la riduzione in pezzi adatti allo smaltimento, il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto autorizzato. Nel prezzo è pure compreso l'onere di discarica. euro (venti/00)	ml	20,00
D025.02	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio S235 JR, zincata a caldo, costituita da pannello griglia, montante profilato a caldo serie IPE, pannelli longitudinali superiori ed inferiori, ad "U" ed aste verticali in piatto completa di corrimano a sezione circolare spessore mm. 3 . Compreso lo scavo eseguito a mano e la realizzazione di plinti in c.a. euro (duecentocinquanta/00)	ml	250,00
D025.02.01	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituiti da montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo norme vigenti) di altezza complessiva di 1,25 ml, posti in opera su fori predisposti di cordoli e viadotti ad interasse di 2,00 ml e da nr. 3 correnti tubolari del diametro esterno di 48 mm e spessore di 2,50 mm, anch'essi zincati a caldo e saldamente fissati mediante appositi fermi che ne impediscono lo sfilamento.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantadue/40)	ml	62,40
D025.02.02	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata, maglia 50x50, filo f 2,6 mm, altezza finita di cm. 200, con greca liscia e quattro fili di tensione applicata a pali di sostegno in acciaio a T verniciato, di altezza 2,60 m, posti ad un'interasse di mt. 2.00, compreso fondazione degli stessi con basamento in calcestruzzo, completi di puntoni e tiranti per le partenze ed angoli con rompi tratta ogni 20 m ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
	euro (trentadue/00)	ml	32,00
D026.01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per installazione su banchina, formata da elementi in acciaio, spessore mm 3, a norma UNI EN 10025 S275JR zincati a caldo, composta da nastri tripla onda, pali sezione ad "U" spess. mm. 5 H. mm. 1700 posti ad interasse di mm. 2667, compreso distanziatori piatti sagomati, piastrine antisfilamento, bulloneria, terminali e catadiottri, compreso altresì l'eventuale rimozione di quelli danneggiati o divelti ed il loro trasporto a discarica		
	euro (novanta/00)	ml	90,00
D026.02	Fornitura e posa in opera di terminali per barriere stradali così come descritta all'Art. D026.01	cadauno	150,00
D026.03	Fornitura e sostituzione di parti di barriera metallica danneggiata a seguito di incidenti. Compreso lo smaltimento dei pezzi non recuperabili carico, trasporto e scarico e compreso pure l'onere della discarica.		
	euro (quattro/60)	kg	4,60
D026.04	Fornitura, carico, trasporto, scarico e posa in opera di barriere parapetonali in acciaio zincato e verniciato di colore grigio antiruggine di dimensioni cm. 120x120h compreso scavo per la fondazione e la fondazione stessa.		
	euro (novanta/00)	cadauno	90,00
D027.01.01	Fornitura, carico, trasporto e scarico e posa di new jersey in cemento verniciati a strisce oblique di dimensioni cm. 200x60x45h.		
	euro (centocinque/00)	ml	105,00
D027.01.02	Fornitura, carico, trasporto, scarico e posa di barriere mobili in PVC a zavorra liquida tipo New Jersey, della misura 70/100, compresi giunti di collegamento		
	euro (cinquantadue/00)	ml	52,00
D027.01.03	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di conifera nordica, tornito a cilindro, opportunamente stagionato ed impregnato in autoclave fino alla pressione di 10 bar con sali minerali ad alto fissaggio, atossici (cromo, boro, rame) seguendo le norme DIN 68800, ad azione antifungina, antitarlo, ecc., delle dimensioni: - montante tondo con incavi fresati per l'alloggio dei pali orizzontali del diametro cm 12 e di altezza fuori terra minimo cm 100, il montante deve essere interrato per almeno cm 50 (la parte interrata deve essere ulteriormente protetta mediante l'applicazione di emulsione a base di bitume, i montanti verticali verranno posati ad una distanza compresa tra 2,00 e 2,50 m. - traversi tondi del diametro di cm 8 e di lunghezza adeguata all'interasse dei montanti, ancorato ai montanti stessi mediante viti in acciaio zincato. sono altresì compresi tutti i lavori e materiali occorrenti per l'ancoraggio con fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto alla natura del suolo di impianto e comunque di dimensioni non inferiori a cm 35x35x50, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta non riutilizzabile. Nel prezzo sono compresi anche eventuali tagli della staccionata per la creazione di passaggi pedonali o carrabili e comunque tutto quanto risulti necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso onere di discarica.		
	euro (cinquantasei/20)	ml	56,20
D028.01	Posa in opera di sostegni per segnaletica su marciapiedi, su sede stradale o su banchina in terra battuta con palo dell'altezza max di mt. 5.00 con diam. mm.48 o mm. 60, paletti dissuasori di sosta fissi o mobili, le transene parapetonali secondo le indicazioni e gli allineamenti dettati dalla D.L.. Compreso il taglio delle pavimentazioni e del massetto da eseguire con sega a disco diamantato fino ad una profondità minima di cm. 45, previo accertamento dei servizi esistenti, lo scavo di fondazione, il trasporto alla discarica del materiale di risulta, la formazione del plinto di fondazione di dimensioni minime 35x35x45, da eseguire in calcestruzzo Rck 250, l'eventuale parziale rinterro con stabilizzato o con lo stesso materiale di risulta, il ripristino delle pavimentazioni con lo stesso materiale esistente sia terra, stabilizzato, bitumatura o mattonelle di porfido. Compreso altresì ogni onere necessario per assicurare la verticalità dei sostegni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica.		
	euro (quarantasei/60)	cadauno	46,60
D028.02	Rimozione di sostegno per segnaletica, compresi i paletti bassi, parapetonali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il taglio del tubo alla base e chiusura del rimanente a terra con malta cementizia, stabilizzato o terrone vegetale compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla discarica pubblica o presso i magazzini comunali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica.		
	euro (quattordici/50)	cadauno	14,50
D028.03	Montaggio di segnaletica stradale verticale di qualsiasi dimensione o appendici per pali su sostegni già predisposti di cartelli come previsto dal D.P.R. n. 495 del 1992 e su indicazione della Direzione Lavori.		
	euro (otto/50)	cadauno	8,50
D028.04	Smontaggio dai sostegni esistenti di segnaletica verticale composta da cartelli di qualsiasi forma e dimensioni compresi i segnali triangolari, circolari ottagonali, tabelle esplicative aggiuntive, targhe etc montati sia con staffe di ferro, alluminio o con nastro in acciaio tipo band-it, compreso il recupero del materiale smontato ed il trasporto dello stesso alla discarica o presso i magazzini comunali. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica.		
	euro (otto/50)	cadauno	8,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D028.05	<p>Lavori comprendenti:</p> <p>1) Rimozione del paracarro "tipo Empoli" danneggiato compreso il taglio del puntone centrale e il carotaggio da eseguire su pavimentazione in pietra per l'eliminazione della parte interrata del puntone.</p> <p>2) La posa in opera del nuovo paracarro in ghisa "tipo Empoli", fornito dalla stazione appaltante, tramite muratura del perno centrale nella cavità eseguita a seguito del carotaggio nella pavimentazione in pietra, muratura tramite malta cementizia secondo le indicazioni e gli allineamenti dettati dalla D.L.</p> <p>Compreso altresì ogni onere necessario per assicurare la verticalità dei sostegni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica.</p> <p>euro (trentaotto/76)</p>	cadauno	38,76
D028.06	<p>Fornitura e posa in opera di delineatore stradale del tipo europeo in materiale plastico, con forma, dimensione e colore secondo quanto previsto dalla Fig. II/463 Art. 173 del C. d. S. da installare su qualsiasi pavimentazione compresa la banchina stradale, pavimentazione in bitume, roccia, calcestruzzo e ogni altro onere per darlo in opera a regola d'arte. Compreso oneri smaltimento e trasporto in discarica di delineatori sostituiti. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica.</p> <p>euro (ventisei/00)</p>	cadauno	26,00
D028.07	<p>Lavori per installazione rastrelliere portabici o espositori o panchine o altri manufatti forniti dalla stazione appaltante, da porre in opera con l'ausilio di trapano su pavimentazione in pietra o in asfalto sia su sede stradale che su marciapiede, compresi il materiale per l'ancoraggio come barre filettate o tasselli con viti e chimico. Resta inteso che il prezzo è da intendere per l'incidenza di n. 4 (quattro) fori. Per quantitativi diversi verranno pagati multipli o sottomultipli di 4 (quattro).</p> <p>euro (centotredici/54)</p>	cadauno	113,54
D028.08	<p>Posa in opera di mensola a muro fornita dalla stazione appaltante per l'installazione di cartelli segnaletici all'altezza minima di mt.2,20 da terra, da eseguire tramite ancoraggio con 4 tasselli a muro e relative viti compresa la bulloneria accessoria</p> <p>euro (ventitre/49)</p>	cadauno	23,49
D028.09	<p>Lavori per modifica diciture o figure su cartelli già installati comprendenti la pulizia del cartello e l'applicazione dell'adesivo fornito dalla stazione appaltante. Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'uso del mezzo di trasporto e della scala.</p> <p>euro (uno/57)</p>	cadauno	1,57
D029.01	<p>CANCELLAZIONE di segnaletica orizzontale precedentemente eseguita in vernice, mediante rullo per rimuovere LINEE di cm. 12 e cm. 15, con l'ausilio di vernice spartitraffico nera (asfaltante). Compresa la posa in opera della necessaria segnaletica di protezione per l'operatore e la relativa deviazione del traffico come previsto dalle Norme del Codice della Strada, affinché l'opera venga eseguita a regola d'arte. Compresi gli oneri derivanti dalla pulizia della carreggiata, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (zero/90)</p>	ml	0,90
D029.02	<p>CANCELLAZIONE di segnaletica orizzontale precedentemente eseguita in vernice, mediante rullo per rimuovere SCRITTE e e simboli vari esistenti, con l'ausilio di vernice spartitraffico nera (asfaltante). Compresa la posa in opera della necessaria segnaletica di protezione per l'operatore e la relativa deviazione del traffico come previsto dalle Norme del Codice della Strada, affinché l'opera venga eseguita a regola d'arte. Compresi gli oneri derivanti dalla pulizia della carreggiata, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (cinque/50)</p>	mq	5,50
D029.03	<p>CANCELLAZIONE di segnaletica orizzontale precedentemente eseguita sia in vernice che in materiale elastoplastico per rimuovere LINEE di cm. 12 e cm. 15, con l'ausilio di particolare fresatrice avente frese che scalfiscono l'asfalto per una profondità di mm. 3. Compresa la posa in opera della necessaria segnaletica di protezione per l'operatore e la relativa deviazione del traffico come previsto dalle Norme del Codice della Strada, affinché l'opera venga eseguita a regola d'arte. Compresi gli oneri derivanti dalla pulizia della carreggiata, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (uno/75)</p>	ml	1,75
D029.04	<p>CANCELLAZIONE di segnaletica orizzontale precedentemente eseguita sia in vernice che in materiale elastoplastico per rimuovere SCRITTE e e simboli esistenti, con l'ausilio di particolare fresatrice avente frese che scalfiscono l'asfalto per una profondità di mm. 3. Compresa la posa in opera della necessaria segnaletica di protezione per l'operatore e la relativa deviazione del traffico come previsto dalle Norme del Codice della Strada, affinché l'opera venga eseguita a regola d'arte. Compresi gli oneri derivanti dalla pulizia della carreggiata, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (tre/40)</p>	mq	3,40
D029.05	<p>Esecuzione di RIPASSO di segnaletica orizzontale per LINEE di mezzzeria, laterali, delimitazione carreggiata, formazione di stalli di sosta, delimitazione piste ciclabili e corsie riservate, della larghezza di cm 12 e 15, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, azzurro o giallo in strisce continue o discontinue, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieti di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (zero/70)</p>	ml	0,70
D029.06	<p>Esecuzione di RIPASSO di segnaletica orizzontale di larghezza superiore a cm. 15 per attraversamenti pedonali, stop, linee di arresto, simboli o scritte, frecce direzionali e zebra, eseguita con vernice rifrangente di colore bianco, azzurro o giallo, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno di Kg. 1/mq di vernice. Compresi gli oneri derivanti dal</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tracciamento, se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (quattro/90)	mq	4,90
D029.07	Esecuzione di RIPASSO di stalli di sosta riservata a fermata BUS o SCUOLABUS effettuata mediante tracciamento di linee della larghezza minima di cm. 12 formanti un rettangolo con dimensioni minime mt. 14.00 x 2.50/2.00 nel colore giallo compresa la scritta BUS eseguita con vernici aventi caratteristiche chimiche e fisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, da eseguire su pavimentazione di nuova esecuzione o esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto . euro (diciassette/00)	cadauno	17,00
D029.08	Esecuzione di RIPASSO di segnaletica orizzontale per delimitazione stalli di sosta per AUTO , effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 formanti un rettangolo di dimensioni max. mt. 2.50x5.00, da eseguire a spina, a pettine, o paralleli all'asse di corsia, in vernice rifrangente bianca, gialla o blu rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (nove/15)	cadauno	9,15
D029.09	Esecuzione di RIPASSO di segnaletica orizzontale per delimitazione stalli di sosta riservata agli INVALIDI, effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 per quanto riguarda lo stallone, compreso il simbolo Fig.II.130 (invalido) di tipo europeo in colore azzurro e la zebra sulla parte tergale o laterale da eseguire in vernice rifrangente gialla rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto . euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
D029.10	Esecuzione di RIPASSO di stalli di sosta riservata al CARICO / SCARICO effettuata mediante tracciamento di linee della larghezza minima di cm. 12 formanti un rettangolo con dimensioni minime mt. 10.00 x 2.50/2.00 nel colore bianco compreso il simbolo fig. II/124 (carico /scarico) eseguita con vernici aventi caratteristiche chimiche e fisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, da eseguire su pavimentazione di nuova esecuzione o esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (diciassette/00)	cadauno	17,00
D029.11	Esecuzione di segnaletica orizzontale di RIPASSO per delimitazione stalli di sosta per MOTO, effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 formanti un rettangolo di dimensioni max. mt. 2.00x1.00, da eseguire a spina, a pettine, o paralleli all'asse di corsia, in vernice rifrangente bianca, rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (cinque/00)	cad	5,00
D029.12	Esecuzione di segnaletica orizzontale di NUOVO impianto per LINEE di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata o formazione di parcheggi, delimitazione di piste ciclabili o corsie riservate, della larghezza di cm. 12 e 15 in vernice rifrangente bianca, gialla o azzurra, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno di Kg. 1 /mq di vernice . Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d' arte. Oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (uno/35)	ml	1,35
D029.13	Esecuzione di segnaletica orizzontale di NUOVO impianto larghezza superiore a cm. 15 per attraversamenti pedonali, stop, linee di arresto, simboli o scritte, frecce direzionali e zebra, eseguita con vernice rifrangente di colore bianco, azzurro o giallo, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno di Kg. 1/mq di vernice. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori anche in presenza di traffico. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. euro (sette/00)	mq	7,00
D029.14	Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto per di stalli di sosta riservata a fermata BUS o SCUOLABUS effettuata mediante tracciamento di linee della larghezza minima di cm. 12 formanti un rettangolo con dimensioni minime mt. 14.00 x 2.50/2.00 nel colore giallo compresa la scritta BUS eseguita con vernici aventi caratteristiche chimiche e fisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, da eseguire su pavimentazione di nuova esecuzione o esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D029.15	<p>euro (ventidue/00)</p> <p>Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto per delimitazione stalli di sosta per AUTO , effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 formanti un rettangolo di dimensioni max. mt. 2.50x5.00, da eseguire a spina, a pettine, o paralleli all'asse di corsia, in vernice rifrangente bianca, gialla o blu rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (undici/00)</p>	cadauno	22,00
D029.16	<p>Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto per delimitazione stalli di sosta riservata agli INVALIDI, effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 per quanto riguarda lo stallone, compreso il simbolo Fig.II.130 (invalido) di tipo europeo in colore azzurro e la zebra sulla parte tergale o laterale da eseguire in vernice rifrangente gialla rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (quarantacinque/00)</p>	cadauno	11,00
D029.17	<p>Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto per realizzazione stallone di sosta riservata al CARICO / SCARICO effettuata mediante tracciamento di linee della larghezza minima di cm. 12 formanti un rettangolo con dimensioni minime mt. 10.00 x 2.50/2.00 nel colore bianco compreso il simbolo fig. II/124 (carico /scarico) eseguita con vernici aventi caratteristiche chimiche e fisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, da eseguire su pavimentazione di nuova esecuzione o esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (ventidue/00)</p>	cadauno	22,00
D029.18	<p>Esecuzione di segnaletica di RIPASSO da eseguire con vernice nei colori che la D.L. riterrà più opportuni e rispondenti alle specifiche del capitolato Speciale d'Appalto , compresa la fornitura del solvente nelle quantità necessaria, con l'impiego di non meno Kg. 1/mq. di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori . La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (quattro/90)</p>	mq	4,90
D029.19	<p>Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto per delimitazione stalli di sosta per MOTO, effettuata mediante il tracciamento di strisce della larghezza di cm. 12 formanti un rettangolo di dimensioni max. mt. 2.00x1.00, da eseguire a spina, a pettine, o paralleli all'asse di corsia, in vernice rifrangente bianca, rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria, con l'impiego di non meno gr. 100/ml di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (sette/00)</p>	cad	7,00
D029.20	<p>Esecuzione di segnaletica di NUOVO impianto da eseguire con vernice nei colori che la D.L. riterrà più opportuni e rispondenti alle specifiche del capitolato Speciale d'Appalto , compresa la fornitura del solvente nelle quantità necessaria, con l'impiego di non meno Kg. 1/mq. di vernice, da eseguire su pavimentazione esistente. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori . La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (sette/00)</p>	mq	7,00
D029.21	<p>Fornitura e posa in opera di materiale LAMINATO ELASTOPLASTICO rifrangente, aventi le caratteristiche tecniche elencate e conformi a quanto previsto nel capitolato Speciale d'Appalto, compresa la preparazione del fondo con eliminazione della vecchia verniciatura o elastoplastico se esistenti da eseguire con ausilio di fresatrice, la stesa dell'adesivo idoneo e la pulizia finale. Compresi gli oneri derivanti da tutti quei lavori occorrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La superficie da contabilizzare è definita nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (settanta/00)</p>	mq	70,00
D029.22	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto in COLATO ELASTOPLASTICO a freddo del tipo "gocciolato" varie pigmentazioni a base di resine bicomponenti metacriliche con inerti ad alta resistenza all'usura ed ottima visibilità notturna per l'elevata presenza di sfere di vetro per postcospargimento, altamente antistruciolevole anche con superficie bagnata, resa Kg. 3/mq. spessore finito mm. 2.00-3,00, applicato con apposita macchina gocciolatrice e manodopera specializzata. Compresi gli oneri derivanti dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori occorrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La superficie da contabilizzare è definita nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>euro (settanta/00)</p>	mq	70,00
D029.23	<p>Fornitura e posa di catarifrangenti OCCHI DI GATTO in materiale plastico, aventi due facce riflettenti non inferiore a cmq 20, di colore giallo, bianco, bianco/rosso. Dovranno essere applicati al piano di posa mediante apposito collante e saranno provvisti di gambo</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D030.01	da inserire in foro predisposto sulla pavimentazione. il tutto compreso nel prezzo, ed ogni altro onere e magistero per dare il singolo elemento posato a regola d'arte e secondo le indicazioni della casa produttrice e del Capitolato Speciale di Appalto. euro (diciotto/70)	cadauno	18,70
D030.02	Esecuzione di canalizzazione per pubblica illuminazione su marciapiede eseguita mediante fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. corrugato antischiacciamento diam. mm. 125, opportunamente fasciato in calcestruzzo di cemento Rck 200 per uno spessore minimo di cm. 10, compreso calcestruzzo, getto, taglio delle pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito a mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello scavo con materiale stabilizzato di cava pezz. 0/7 compresso con piastra vibrante fino a rifiuto. Nel titolo si intende altresì compreso il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta degli scavi, cavo di guida in filo di ferro zincato e comunque quanto altro occorra, anche se non espressamente menzionato, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e pronto alla posa dei cavi. Scavo profondità minima pari a cm. 50. Completo di ripristino escluso tappetino. Compreso onere di discarica. euro (trentatre/00)	ml	33,00
D030.02	Esecuzione di canalizzazione per pubblica illuminazione in sede stradale o per attraversamenti eseguita mediante fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. corrugato antischiacciamento diam. mm. 125, opportunamente fasciato in calcestruzzo di cemento Rck 200 per uno spessore minimo di cm. 10, compreso calcestruzzo, getto, taglio delle pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito a mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello scavo con materiale stabilizzato di cava pezz. 0/7 compresso con piastra vibrante fino a rifiuto. Nel titolo si intende altresì compreso il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta degli scavi, cavo di guida in filo di ferro zincato e comunque quanto altro occorra, anche se non espressamente menzionato, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e pronto alla posa dei cavi. Scavo profondità minima pari a cm. 80. Compreso onere di discarica. euro (trentaquattro/00)	ml	34,00
D030.03	Esecuzione di canalizzazione per pubblica illuminazione in banchina eseguita mediante fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. corrugato antischiacciamento diam. mm. 125, opportunamente fasciato in calcestruzzo di cemento Rck 200 per uno spessore minimo di cm. 10, compreso calcestruzzo, getto, taglio delle pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito a mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello scavo con materiale stabilizzato di cava pezz. 0/7 compresso con piastra vibrante fino a rifiuto. Nel titolo si intende altresì compreso il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta degli scavi, cavo di guida in filo di ferro zincato e comunque quanto altro occorra, anche se non espressamente menzionato, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e pronto alla posa dei cavi. Compreso onere di discarica. Scavo profondità minima pari a cm. 50. euro (ventiuno/50)	ml	21,50
D030.04.01	Esecuzione di basamento per palo di pubblica illuminazione delle dimensioni di cm. 100x100x100 in calcestruzzo di cemento Rck 200, compreso raccordo ai tubi delle canalizzazioni, completo di foro diam. cm. 20 per l'alloggio del palo, pozzetto cm. 40x40 completo di lapide in ghisa del diametro pari a cm. 40, con la scritta "pubblica illuminazione", puntazza in acciaio zincato lunghezza minima cm. 200 e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e carico, trasporto e scarico in discarica di materiale di risulta. Compreso onere di discarica. euro (duecentosessanta/00)	cadauno	260,00
D030.04.02	Fornitura e posa in opera di blocchi per l'ancoraggio dei pali della pubblica illuminazione, in cls Rck 250 dimensioni cm 100x100x100 con foro centrale di 25/30 cm, posti in opera perfettamente allineati, compreso l'onere dello scavo, del reinterro con sabbia, della posa, del getto di due spezzoni di tubo flessibile del diametro non inferiore a 10 cm, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta. Compreso onere discarica. euro (ottantatre/60)	cadauno	83,60
D030.04.03	Fornitura e posa su palo esistente di proiettore luminoso con lampada a LED euro (novacentocinquanta/00)	cadauno	950,00
D030.05	Realizzazione di pozzetto di derivazione per canalizzazione impianto di pubblica illuminazione, dimensioni interne cm. 40x40x50, con chiusino in ghisa per carichi pesanti con foro lato cm.40, pareti e platea rinfiancate in calcestruzzo di cemento Rck 200 per uno spessore minimo di 15 cm., compreso scavo, calcestruzzo, getto e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso onere di discarica. euro (cento/00)	cadauno	100,00
D040.01	Sfalcio meccanizzato di erba in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito mediante l'impiego di trattore dotato di attrezzature trincianti, posteriori o su sbraccio fino a 4 m, per qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, compreso rifilatura con decespugliatore intorno a pali e/o opere stradali, soffio dell'erba tagliata, formazione del cantiere mobile con segnaletica e relativo personale occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autoizzata e compreso onere di discarica. euro (zero/12)	mq	0,12
D040.02	Taglio erba e decespugliamento in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, quando non è possibile lo sfalcio meccanizzato con trattore e trincia, con qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, in presenza di traffico, adottando ogni cautela in materia di sicurezza, eseguito a mano o con mezzi meccanici, con pulizia di zanelle ed altre adiacenze cementate, compresa la rimozione del materiale, soffio dell'erba tagliata ed ogni onere anche per l'eventuale fornitura, posa e rimozione di segnaletica mobile occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso l'onere dei movieri a terra per la regolamentazione del traffico. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata. Compreso onere di discarica. euro (zero/38)	mq	0,38
D040.03	Asportazione di foglie e le risultanze dei tagli dei tappeti erbosi da eseguirsi a mano o con macchine aspiratrici compreso carico e trasporto e scarico al centro di smaltimento. Compreso onere di discarica.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/10)	mq	0,10
D040.04	Pulizia di fognature, fognoli e caditoie esistenti mediante l'utilizzo di idonei canal-jet dotati di autocisterna della capacità minima di 20 q.li per la raccolta dei liquami, compreso personale addetto		
	euro (centododici/40)	ora	112,40
D040.05	Oneri di smaltimento di materiale di scavo di banchine stradali e fosse stradali compreso carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata, con adeguato formulario smaltimento rifiuti.		
	euro (centoventicinque/00)	Tonn.	125,00
D040.06	Smaltimento presso idoneo impianto di depurazione dei liquami fognari aspirati con canal-jet		
	euro (cinquantadue/45)	mc	52,45
D041.01	Rimozione di cancelli e recinzioni metalliche esistenti, di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, compreso il carico trasporto e scarico al magazzino comunale o alle pubbliche discariche dei materiali di risulta non reimpiegabili. Compresa quota oneri di discarica.		
	euro (quindici/50)	m	15,50
	Empoli, 24/01/2020		
	Il Tecnico Geom. Massimo Fiaschi		