

# **ELENCO PREZZI**

## **Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** SCUOLA PRIMARIA "MICHELANGELO" DI S. MARIA – LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE

**COMMITTENTE:** Comune di Empoli

Data, 30/07/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Giulia Marconcini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 Covid	Incremento delle spese generali del 2% nell'opzione dell'esecuzione dei lavori durante il periodo di emergenza sanitaria, così come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Toscana n.645 del 2021 <b>euro (centottantatre/30)</b>	a corpo	183,30
Nr. 2 TOS21_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere <b>euro (quattro/78)</b>	m <sup>3</sup>	4,78
Nr. 3 TOS21_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce <b>euro (ventiquattro/16)</b>	m <sup>2</sup>	24,16
Nr. 4 TOS21_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <b>euro (due/17)</b>	kg	2,17
Nr. 5 TOS21_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 <b>euro (centotredici/24)</b>	m <sup>3</sup>	113,24
Nr. 6 TOS21_01.B 04.005.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 <b>euro (centoventiquattro/21)</b>	m <sup>3</sup>	124,21
Nr. 7 TOS21_01.E 01.001.002	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda <b>euro (ventiuno/94)</b>	m <sup>2</sup>	21,94
Nr. 8 TOS21_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda <b>euro (ventiquattro/97)</b>	m <sup>2</sup>	24,97
Nr. 9 TOS21_01.E 05.002.002	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 <b>euro (ventisei/29)</b>	m <sup>2</sup>	26,29
Nr. 10 TOS21_01.E 05.011.003	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 <b>euro (ventidue/81)</b>	m <sup>2</sup>	22,81
Nr. 11 TOS21_01.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo <b>euro (sei/69)</b>	m <sup>2</sup>	6,69
Nr. 12 TOS21_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo <b>euro (nove/02)</b>	m <sup>2</sup>	9,02
Nr. 13 TOS21_02.A 03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra <b>euro (quattrocentottantatre/26)</b>	m <sup>3</sup>	483,26
Nr. 14 TOS21_02.A 03.005.002	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste <b>euro (settecentocinquantasei/88)</b>	m <sup>3</sup>	756,88
Nr. 15 TOS21_02.A 03.009.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore <b>euro (quattro/25)</b>	m	4,25
Nr. 16 TOS21_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/15)</b>	m <sup>2</sup>	3,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 TOS21_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno <b>euro (venti/78)</b>	m <sup>2</sup>	20,78
Nr. 18 TOS21_02.A 03.033.002	idem c.s. ...infissi in metallo <b>euro (trentauno/58)</b>	m <sup>2</sup>	31,58
Nr. 19 TOS21_02.A 03.039.001	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (ventitre/72)</b>	m <sup>2</sup>	23,72
Nr. 20 TOS21_02.A 03.051.002	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq <b>euro (trentacinque/74)</b>	m	35,74
Nr. 21 TOS21_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 <b>euro (cinquantanove/09)</b>	m <sup>3</sup>	59,09
Nr. 22 TOS21_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>euro (quarantadue/77)</b>	m <sup>3</sup>	42,77
Nr. 23 TOS21_02.B 10.022.001	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, ricalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti <b>euro (sei/15)</b>	kg	6,15
Nr. 24 TOS21_02.B 10.022.002	idem c.s. ...di intonaco piedritti in profilati c.s. <b>euro (sei/36)</b>	kg	6,36
Nr. 25 TOS21_09.E 09.004.001	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. manuale <b>euro (ventinove/92)</b>	m <sup>3</sup>	29,92
Nr. 26 TOS21_PR.P 05.010.007	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm <b>euro (sessantaquattro/89)</b>	m <sup>2</sup>	64,89
Nr. 27 TOS21_PRR EC.P17.001.	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) <b>euro (diciassette/96)</b>	Tn	17,96
001 Nr. 28 TOS21_RU.	Operaio edile Specializzato <b>euro (trentasei/55)</b>	ora	36,55
M10.001.002 Nr. 29 TOS21_RU.	Operaio edile Comune <b>euro (trenta/55)</b>	ora	30,55
M10.001.004			
	Data, 30/07/2021		
	<b>Il Tecnico</b>		
	Ing. Giulia Marconcini		
	-----		
	-----		
	-----		